



JOINON
I-FAST

GEWISS

Érje el gyorsabban úticélját a maximális töltési teljesítménnyel- Az új, 30 kW-tól 180 kW-ig terjedő I-FAST DC töltőállomásainkkal jelentősen csökkentheti töltési idejét, és gyorsabban eljuthat úticéljához. Intelligens mobilitási megoldás munkahelyeken, bevásárló központokban és benzinkutakon való használatra.

JOINON I-FAST - A Gewiss megoldása a gyors töltésre

30 kW



I-FAST Wallbox

A I-FAST termékcsalád DC fali töltője az intelligens e-mobilitásba való kiváló befektetés, mivel akár 30 kW-os gyorstöltést tesz lehetővé.

180 kW



I-FAST Station

Minden I-FAST töltőállomás maximális kapacitása 180 kW. A töltési kapacitás később is növelhető, 90 kW-ról 120 kW-ra, 150 kW-ra vagy 180 kW-ra szerelhetjük fel.

60 kW



I-FAST Compact Station

A 60 kW-ig terjedő DC töltéshez használható "All-in-One" megoldást a gyors és kényelmes töltéshez tervezték.



Kiegészítők

Elérhetőek: kábelkezelő rendszer és betonhoz való szerelőkeret I-FAST Station és I-FAST Compact Station készülékekhez. Állvány I-FAST Wallboxhoz.

I-FAST Wallbox



Termék specifikáció		
AC Bemenet	Bemeneti feszültség	3P 380 ÷ 415 Vac (±15 %)
	AC bekötés	3P+N+PE (csillag), TN/TT
	Max. áramerősség	DC rendszer: 3P 60 A
	Frekvencia	50 Hz / 60 Hz
	Teljesítménytényező	> 0,99
	Hatásfok	> 94 % (az optimális V/I ponton)
DC Kimenet	Kimeneti feszültségtartomány	CHAdeMO: 150 ÷ 500 Vdc / CCS: 150 ÷ 950 Vdc
	Max. áramerősség	CHAdeMO / CCS2: 60 A @500 Vdc
	Max. teljesítmény	30 kW
	Feszültség/áram pontosság	±2 %
Méretek		
Méretek (Szélesség × Mélység × Magasság)		610 mm × 230 mm × 690 mm ±1%
Súly		1 csatlakozóval: ≤ 80 kg ±1 % / 2 csatlakozóval: ≤ 88 kg ±1 %
Kábel hossza		4 m (opcionálisan 7 m)
Védőeszközök		
Bemenet		OVP, OPP, OTP, UVP, SPD
Kimenet		SCP, OCP, OVP, UVP, OTP, IMD
Előírások		
Biztonság		CE, CB
Tanúsítványok		IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
Töltő interface		CHAdeMO V1.2, DIN 70121, ISO 15118

I-FAST Compact Station



Termék specifikáció		
AC Bemenet	Bemeneti feszültség	3P 380 ÷ 415 Vac (±15 %)
	AC bekötés	3P+N+PE (csillag), TN/TT
	Max. áramerősség	DC rendszer: 3P 118 A / AC System 3P 32 A
	Frekvencia	50 Hz / 60 Hz
	Teljesítménytényező	> 0,99
	Hatásfok	> 94 % (az optimális V/I ponton)
DC Kimenet	Kimeneti feszültségtartomány	CHAdeMO: 150 ÷ 500 Vdc / CCS: 150 ÷ 950 Vdc / GBT: 150 ÷ 750 Vdc
	Max. áramerősség	CHAdeMO / CCS2 / GBT: 120 A @500 Vdc
	Max. teljesítmény	60 kW
	Feszültség/áram pontosság	±2 %
AC Bemenet (opcionális)	Max. áramerősség	32 A
	Max. kimeneti teljesítmény	22 kW
Méretek		
Méretek (Szélesség × Mélység × Magasság)		700 mm × 330 mm × 1.800 mm ±1 %
Súly		≤ 235 kg ±1 %
Kábel hossza		4 m (opcionálisan 7 m)
Védőeszközök		
Bemenet		OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
Kimenet		SCP, OCP, OVP, UVP, OTP, IMD
Előírások		
Biztonság		CE, CB
Tanúsítványok		IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
Töltő interface		CHAdeMO V1.2, DIN 70121, ISO 15118, GB/T 27930

I-FAST Station



Jellezmzők minden I-FAST modellhez

Termék specifikáció		
AC Bemenet	Bemeneti feszültség	3P 380 ÷ 415 Vac (±15 %)
	AC bekötés	3P+N+PE (csillag), TN/TT
	Max. áramerősség	DC rendszer: 3P 170 ÷ 330 A / AC System 3P 32 A
	Frekvencia	50 Hz / 60 Hz
	Teljesítménytényező	> 0,99
	Hatásfok	> 94 % (az optimális V/I ponton)
DC Kimenet	Kimeneti feszültségtartomány	CHAdeMO: 150 ÷ 500 Vdc / CCS: 150 ÷ 950 Vdc / GBT: 150 ÷ 750 Vdc
	Max. áramerősség	CHAdeMO: 120 A @500 Vdc / CCS2 and GBT: 200 A @450 V ÷ 300 A @600 V
	Max. teljesítmény	90 ÷ 180 kW
	Feszültség/áram pontosság	±2 %
Méretek		
Méretek (Szélesség × Mélység × Magasság)		800 mm × 650 mm × 1,900 mm ±1 %
Súly		≤ 390 ÷ 500 kg ±1 %
Kábel hossza		4,5 m (opcionálisan 7 m)
Védőeszközök		
Bemenet		OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
Kimenet		SCP, OCP, OVP, UVP, OTP, IMD
Előírások		
Biztonság		CE, CB
Tanúsítványok		IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
Töltő interface		CHAdeMO V1.2, DIN 70121, ISO 15118, GB/T 27930

Felhasználói felület és kezelés	
Kijelző	7" TFT-LCD
Gombok	Működtető gombok/vészleállító gomb
Felhasználó hitelesítés	RFID támogatott platformok: ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, QR-Code, App, mobil fizetés (opcionális)
Számláló	AC MID számláló (opcionális)
Kommunikáció	
Külső	Ethernet, Wi-Fi & 4G
Belső	CAN bus / RS485
Környezeti feltételek	
Üzemi hőmérséklet	-30 °C ÷ 50 °C (hőmérséklet csökkentése 50 °C-ról és felett)
Páratartalom	5 % ÷ 95 % RH, páralecsapódás nélkül
Max. telepítési magasság	≤ 2.000 m
Ütésállóság	IP55 / IK10 (RFID-Modul és kijelző nélkül)

Bővítettük a JOINON család kínálatát a villámtöltési megoldásokkal, I-FAST termékekkel. A közeljövőben tervezzük a gyorstöltési megoldások újratervezését egy új elektromos szekrénnel, illetve I-FAST 360 kW konstrukció bővítéssel.

Folyamatos tájékoztatás érdekében iratkozzon fel hírlevelünkre

Írjon meg többet: www.gewiss.com



powered by
GEWISS

Előnyök

- + Ultragyors töltés: Akár 180 kW-ig egy töltő kábellel vagy 90 kW-ig mindkét töltőpont használatakor
- + Töltőcsatlakozók: I-FAST Wallbox 1 × CCS2-vel, I-FAST Compact Station 2 × CCS2-vel (150 A) és I-FAST Station 2 × CCS2-vel (300A). ChaDeMo opcionálisan elérhető.
- + Interface: 7" TFT-LCD kijelző és színes LED csíkok az állapotkijelzéshez
- + Tartozékok: kábelvezető rendszer és beton szerelőkeret a I-FAST és I-FAST Compact készülékekhez, illetve Oszlop I-FAST Wallboxhoz
- + Üzemi hőmérséklet: -30 °C-tól +50 °C-ig
- + Ütésállóság: IK10 (kijelző és RFID modul nélkül)
- + Intelligens funkciók: konfiguráció beépített portálon keresztül. Hitelesítés RFID és eMSP alkalmazáson keresztül. Online és offline üzemmódok is rendelkezésre állnak.
- + Csatlakozás: Minden I-FAST töltőállomás hálózatba köthető WiFi, Ethernet vagy 4G kapcsolaton keresztül
- + Rendelhetőek POS terminállal.
- + Modern technológia: A I-FAST töltőállomások plug-and-charge funkcióval is elérhetők (ISO15118).

I-FAST: Előnyök egy pillanat alatt!



I-FAST Wallbox



I-FAST Compact Station



I-FAST Station