



Otthoni áramvédelem

Moduláris megszakító készülékek

GEWISS

ReStart



ReStart Autotest PRO

A készülék automatikusan visszaállítja az áramvédőt, miután ellenőrizte, hogy nincs-e hiba a rendszerben.

28 naponként automatikusan elvégzi az RCCB tesztelését, elkerülve a kézi beavatkozást.

Nem szakítja meg a rendszer áramellátását az RCCB automatikus tesztelése alatt, így biztosítva a szolgáltatás folyamatosságát.



ReStart PRO

Az áramvédő leoldása esetén, tesztelés után, ha nincs hiba visszazár.

Ellenőrzést végez a rendszerhibák jelenlétének felderítésére.

Hiba esetén időbeli korlátozás nélkül kétpercenként folytatja a rendszer ellenőrzését.



ReStart

Az áramvédő leoldása esetén, tesztelés után, ha nincs hiba visszazár.

Ellenőrzést végez a rendszerhibák jelenlétének felderítésére.

Különösen alkalmas lakókörnyezetbe való alkalmazásra.




Szkenelje be a QR-kódot, hogy többet tudjon meg a ReStart termékcsaládról és válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő készüléket.

ReStart kínálat

ReStart Autotest PRO

kombinált RCCB-kkel együtt

2 pólus



4 pólus



ReStart RD

RCCB-k számára


ReStart RM

RCBO-k számára


2 pólus



2 pólus PRO



4 pólus PRO



ÁRAM-VÉDŐKAPCSOLÓVAL PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK

RD2 - 2 PÓLUS

RD2 - 2 PÓLUS
PRO verzió

3 MODUL

$I\Delta n = 30 \text{ mA}$

I_n (A)	A TÍPUS	
25	GW D4 817 R	GW D4 817 P
40	GW D4 827 R	GW D4 827 P

KKV KOMBINÁLT VÉDŐKAPCSOLÓVAL PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK

RM2 - 2 PÓLUS

RM2 - 2 PÓLUS
PRO verzió

3 MODUL

$I\Delta n = 30 \text{ mA}$

I_{cn} (A)	JELLEGGÖRBE	I_n (A)	A TÍPUS	
4500	C	16	GW D4 227 R	GW D4 227 P
		25	GW D4 229 R	GW D4 229 P

ÁRAM-VÉDŐKAPCSOLÓVAL PÁROSÍTOTT AUTOTEST ESZKÖZÖK

ATR2 - 2 PÓLUS

ATR4 - 4 PÓLUS

5 MODUL

7 MODUL

7 MODUL

A[IR] - PRO TÍPUS			B - PRO TÍPUS	A[IR] - PRO TÍPUS		B - PRO TÍPUS		A[S] - PRO típus
I_n (A)	$I\Delta n = 30 \text{ mA}$	$I\Delta n = 300 \text{ mA}$	$I\Delta n = 30 \text{ mA}$	$I\Delta n = 30 \text{ mA}$	$I\Delta n = 300 \text{ mA}$	$I\Delta n = 30 \text{ mA}$	$I\Delta n = 300 \text{ mA}$	$I\Delta n = 300 \text{ mA}$
25	GW 90 901 N	GW 90 917	GW 90 911 B	GW 90 921	GW 90 927	GW 90 921 B	GW 90 927 B	-
40	GW 90 902 N	GW 90 918	GW 90 912 B	GW 90 922	GW 90 928	GW 90 922 B	GW 90 928 B	-
63	GW 90 913	GW 90 919	GW 90 913 B	GW 90 923	GW 90 929	GW 90 923 B	GW 90 929 B	GW 90 930

Tervezés, biztonság és hatékonyság minden típusú lakossági rendszerhez.

KISMEGSZAKÍTÓK



FI-RELÉK



KIEGÉSZÍTŐK



Kismegszakítók - MT széria

A MT sorozat megfelel a túláram és rövidzárlat elleni védelem minden követelményének az összes háztartási, kereskedelmi és ipari alkalmazásra vonatkozóan, mindezt a jól megszokott GEWISS designban.

A MTC sorozat kompakt kismegszakítókat (2 - 32A, B és C kioldási karakterisztika, 10 kA - ig) és MT hagyományos kismegszakítókat (1 - 63A, B, C és D kioldási karakterisztika 25 kA - ig) kínál, illetve tartalmazza a MTHP nagyteljesítményű kismegszakítókat is (20-125A ; C és D kioldási karakterisztika 25 kA-ig). Az MT széria 1P-4P kivitelezésben érhető el kínálatunkban.

Áram-védőkapcsolók - IDP széria

Az IDP ÁVK-k 2 és 4 pólusú változatban kaphatók, legfeljebb 125A névleges áramerősséggel és 10-500 mA-ig terjedő szivárgó áramvédelemmel. Az AC típuson kívül elérhető az A, F, B és EV típus is, amely teljes körű elektromos életvédelmet biztosít, elektronikus készülékek meghibásodása esetén is.

90 AM kiegészítők

A 90 AM sorozat az összes megszakítóhoz alkalmazott eszköz mellett számos moduláris kiegészítőt tartalmaz az elektromos rendszerek védelméhez, irányításához, programozásához, méréséhez és jelzéséhez. Segédérintkezők, fogyasztásmérők, túlfeszültség levezetők, kontaktorok, időrelék stb tartoznak ide, kiegészítve az áramvédelmet és a kismegszakítókat.

Az MT és az RB60 széria kismegszakítók, az IDP NA és IDP sorozat áramvédelmi kapcsolókból áll, otthoni használatra is széles választékot kínál. A 40CD termékcsaládot falon kívüli szereléshez, valamint a 40CDi és 40CDKi sorozatot falazatba vagy gipszkartonba ajánljuk.

SÜLLYESZTETT KISELOSZTÓK



DEKORATÍV ELOSZTÓSZEKRÉNYEK



FALON KIVÜLI ELOSZTÓK



Otthon védelemre szolgáló elosztók

A kismegszakítókat és áram-védő kapcsolókat többféle elosztóba szerelhetjük: az átlátszó vagy teli ajtóval kapható 40CD sorozat 8-72 modullal tökéletesen illeszkedik minden tervezési és berendezési stílushoz, akár épületfelújítás esetén is. A falazatba süllyeszthető 40CDi termékcsalád teli vagy átlátszó ajtóval szintén kiváló választás, 4-36 modullal és 4 féle színű kerettel rendelkezik, minimális kiemelkedéssel és mágneses ajtózárással (a 24M változattól). A 40CDKi termékcsalád falazatba süllyesztve, átlátszó vagy teli ajtóval, 2-72 modullal, a 40CDKi GREENWALL termékcsalád gipszkartonhoz 12-72 modullal áll rendelkezésre.



Elosztóink mindegyikét alapos UV vizsgálatnak tettük ki, garantálva a hosszútávú, esztétikus megjelenést akár az Ön otthonában is. Elosztóink továbbá halogénmentesek így egy esetleges tűz esetén is a lehető legkevesebb veszélyt jelentenek a bent tartózkodók számára.




Áramvédelmi termékek

						
KVK	TÍPUS	AC	A	AC	A	AC
HIBAÁRAM 30mA		C 4500A		C 6000A		B 6000A
1P+N	6A	GW94005	GW94205	GW94105	GW94305	GW95105
	10A	GW94006	GW94206	GW94106	GW94306	GW95106
	13A	GW94011	GW94211	GW94111	GW94311	GW95111
	16A	GW94007	GW94207	GW94107	GW94307	GW95107
	20A	GW94008	GW94208	GW94108	GW94308	GW95108
	25A	GW94009	GW94209	GW94109	GW94309	GW95109
	32A	GW94010	GW94210	GW94110	GW94310	GW95110
4P	6A	GW94065	GW94265	GW94165	GW94365	GW95165
	10A	GW94066	GW94266	GW94166	GW94366	GW95166
	13A	GW94071	GW94271	GW94171	GW94371	GW95171
	16A	GW94067	GW94267	GW94167	GW94367	GW95167
	20A	GW94068	GW94268	GW94168	GW94368	GW95168
	25A	GW94069	GW94269	GW94169	GW94369	GW95169
	32A	GW94070	GW94270	GW94170	GW94370	GW95170

								
ÁVK	TÍPUS	AC	A	AC		A		B
HIBAÁRAM 30mA		NA SZÉRIA		0 JOBB	0 BAL	0 JOBB	0 BAL	0 JOBB
ZÁRLATI SZILÁRDSÁG IΔc (kA)		IΔc (kA) 6 kA		IΔc (kA) 10 kA				
2P	25A	GWD4617	GWD4817	GWD4002	X	GWD4012	X	GWD4502
	40A	GWD4627	GWD4827	GWD4022	X	GWD4032	X	GWD4507
	63A	X	X	GWD4042	X	GWD4052	X	GWD4512
	80A	X	X	GWD4062	X	GWD4072	X	X
4P	25A	GWD4427	GWD4439	GWD4102	GWD4302	GWD4112	GWD4312	GWD4527
	40A	GWD4431	GWD4443	GWD4122	GWD4322	GWD4132	GWD4332	GWD4532
	63A	GWD4435	GWD4447	GWD4142	GWD4342	GWD4152	GWD4352	GWD4537
	80A	X	X	GW94761K	X	X	X	X
	100A	X	X	GW94777K	X	GW94957K	X	X
	125A	X	X	GW95631	X	GW95636	X	X


90 MCB Kismegszakítók

						
KMSZ	TÍPUS	MT 45 (4500A)		MT 60 (6000A)		
	JELLEGGÖRBE	C	B	C	B	D
1P	1A	X	X	GW92001	X	X
	2A	X	X	GW92002	X	X
	3A	X	X	GW92003	X	X
	4A	X	X	GW92004	X	X
	6A	GW92105	GW92305	GW92005	GW92205	GW92405
	10A	GW92106	GW92306	GW92006	GW92206	GW92406
	13A	GW92107	GW92307	GW92014	GW92214	GW92414
	16A	GW92108	GW92308	GW92007	GW92207	GW92407
	20A	GW92109	GW92309	GW92008	GW92208	GW92408
	25A	GW92110	GW92310	GW92009	GW92209	GW92409
	32A	GW92111	GW92311	GW92010	GW92210	GW92410
	40A	GW92112	GW92312	GW92011	GW92211	GW92411
	50A	X	X	GW92012	GW92212	X
	63A	X	X	GW92013	GW92213	X
3P	1A	X	X	GW92061	X	X
	2A	X	X	GW92062	X	X
	3A	X	X	GW92063	X	X
	4A	X	X	GW92064	X	X
	6A	GW92165	GW92365	GW92065	GW92265	GW92465
	10A	GW92166	GW92366	GW92066	GW92266	GW92466
	13A	GW92167	GW92367	GW92074	GW92274	GW92474
	16A	GW92168	GW92368	GW92067	GW92267	GW92467
	20A	GW92169	GW92369	GW92068	GW92268	GW92468
	25A	GW92170	GW92370	GW92069	GW92269	GW92469
	32A	GW92171	GW92371	GW92070	GW92270	GW92470
	40A	GW92172	GW92372	GW92071	GW92271	GW92471
	50A	X	X	GW92072	GW92272	X
	63A	X	X	GW92073	GW92273	X

Megjegyzés: az GEWISS kismegszakítók elérhetőek 2P és 4P változatban is

90 AM kiegészítők

GYŰJTŐSÍN



GYŰJTŐSÍNEK

Fésűs sín kód	Villás sín kód	Végzáró	Modulok száma	Típus	Áramerősség
GW 96 984	GW 96 992	GW 96 963	12	1P	63 A
GW 96 986	GW 96 994	GW 96 965	12	3P	63 A
GW 96 983	GW 96 996	GW 96 963	56 (1m)	1P	63 A
GW 96 990	GW 96 998	GW 96 965	56 (1m)	3P	63 A

LST - TÚLFESZÜLTÉS VÉDELMI KÉSZÜLÉK



LST - TÚLFESZÜLTÉS VÉDELMI KÉSZÜLÉK

Kód	Impulzus áramerősség	Maximális kisütési áramerősség	Névleges feszültség AC	Modulok száma	Pólusok száma	Típus
GW D6 401	12,5 kA	65 kA	230 V	2	1P+N	TIP: 1+2
GW D6 402	12,5 kA	65 kA	400 V	4	3P+N	TIP: 1+2

JELLEMZŐK: A termékek kivethető betétekkel vannak felszerelve, amelyek vizuális visszajelzést tartalmaznak.

IMPULZUS RELÉ



IMPULZUS RELÉ 16 A

Kód	Kontaktok	Vezérlő tekercs feszültség (V)	Modulok száma
GW D6 644	1NO	230 ac	1
GW D6 650	1 váltó	230 ac	1
GW D6 654	1NO+1NC	230 ac	1

MŰSZAKI JELLEMZŐK: Két stabil állapottal rendelkező relé; A tekercsre érkező minden impulzus átváltja az érintkező pozícióját, amely a következő impulzus érkezéséig fenntartásra kerül.

Alkalmazás: Világítási rendszerek vezérlése lakó és kereskedelmi környezetekben.

A távvezérlés a BE/KI előlapi választókapcsoló segítségével kapcsolható BE/KI.

A kar jelzi az érintkezők állapotát, és alkalmazható a relé kézi vezérlésére is.

IDŐ/ALKONYKAPCSOLÓ



IDŐ/ALKONYKAPCSOLÓ

Kód	Kontaktok	Névleges áram	Névleges feszültség (V)	Modulok száma
GW D6 788	1 váltó	16 A	230 ac	2
GW D6 789	1 váltó	16 A	230 ac	2

ALKALMAZÁSOK: Elektromos berendezések vezérlése és irányítása heti programozás vagy alkony kapcsolós vezérlés segítségével; a GWD6789 termék esetén minden csatornához (idő vagy alkony vezérlés) különböző program rendelhető.

MŰSZAKI JELLEMZŐK: A Bluetooth interfész lehetővé teszi az okostelefonokkal és a táblagépekkel való kapcsolattartást az idő-/alkonykapcsolón előre beállított programok alkalmazás segítségével történő átvitele érdekében.

Különösen az ingyenes Gewiss TimerOn alkalmazás segítségével.



Tekintse meg a 90 AM termékeket a weboldalon

90 AM kiegészítők

IDŐZÍTŐK



MULTIFUNKCIÓS IDŐKAPCSOLÓ

Kód	Vezérlő tekercs feszültség (V)	Szabályozási tartomány	Kontaktok	Áramerősség	Modulok száma
GW 96 814	24...240 ac/dc	0,05 s - 100 h	1 váltó	8 A	1

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA

Kód	Vezérlő tekercs feszültség (V)	Szabályozási tartomány	Kontaktok	Áramerősség	Modulok száma
GW 96 809	230 ac	30 s - 12 min.	1 NO	16 A	1

CSENGŐK ÉS BERREGŐK

Kód	Típus	Névleges feszültség	Teljesítmény	Modulok száma	Kiegészítő transzformátor
GW 96 401	Csengő	12 V	5 VA	1	GW96426 - 2 Modul
GW 96 402	Csengő	230 V	10 VA	1	-
GW 96 406	Berregő	12 V	5 VA	1	GW96426 - 2 Modul
GW 96 407	Berregő	230 V	10 VA	1	-

BIZTONSÁGI TRANSZFORMÁTOR

Kód	Típus	Névleges feszültség	Teljesítmény	Modulok száma
GW 96 321	Biztonsági transzformátor	230V/12-24V	15 VA	3
GW 96 322	Biztonsági transzformátor	230V/12-24V	25 VA	3
GW 96 323	Biztonsági transzformátor	230V/12-24V	40 VA	4
GW 96 324	Biztonsági transzformátor	230V/12-24V	63 VA	6
GW 96 325	Biztonsági transzformátor	230V/12-24V	100 VA	8

90 AM DIN SCHUKO ALJZAT



DIN SÍNRE SZERELHETŐ CSATLAKOZÓ-ALJZAT

Kód	Pólusok száma	Névleges feszültség (V)	Névleges áram	Modulok száma
GW 96 522	1P+N+E	230 V ac	16 A	2,5



SYSTEM SCHUKO ALJZAT

Kód	Típus	Pólusok száma	Modulok száma
GW 20 265	System	1P+N+E	2,5
GW 10 241	ChoruSmart	1P+N+E	2,5



DIN ADAPTER

Kód	Típus	DIN Modulok száma	Szerelvény modulok száma
GW 26 410	System	3	2,2
GW 16 842	ChoruSmart	3	2,2

Elosztók

							
FK/SÜLLY.		SÜLLYESZTETT					GK.SÜLLY
AJTÓ		ÁTLÁTSZÓ				FEHÉR	ÁTLÁTSZÓ
SZÍN		FEHÉR	TITÁN	SZÜRKE	FEKETE	FEHÉR	FEHÉR
SZÉRIA		40CDI					40CDKI
SÍN TARTOZÉK		NEM					NEM
SÍN	IP, IK	IP40 IK8					IP40 IK8
X	2	X	X	X	X	X	X
X	4	GW40237TB	GW40237VT	GW40237VA	GW40237TN	GW40287TB	X
X	6	X	X	X	X	X	X
GW40408B	8	GW40225TB	GW40225VT	GW40225VA	GW40225TN	GW40285TB	X
GW40412B	12	GW40229TB	GW40229VT	GW40229VA	GW40229TN	GW40289TB	GW40605PM
	2x12	GW40233TB	GW40233VT	GW40233VA	GW40233TN	GW40293TB	GW40606PM
	2x12	X	X	X	X	X	X
	3x12	GW40239TB	GW40239VT	GW40239VA	GW40239TN	GW40299TB	GW40609PM
GW40418B	18	X	X	X	X	X	X
	2x18	X	X	X	X	X	X
	2x18	X	X	X	X	X	X
GW40418B	3x18	X	X	X	X	X	GW40610PM
	3x18	X	X	X	X	X	X
	4x18	X	X	X	X	X	GW40611PM
	4x18	X	X	X	X	X	X

			
FK/SÜLLY.		FALON KÍVÜLI	
AJTÓ		ÁTLÁTSZÓ	NINCS
SZÍN		SZÜRKE	
SZÉRIA		40CD	40CDND
SÍN TARTOZÉK		NEM	
SÍN	MODULOK SZÁMA	IP55 IK9	IP40 IK8
X	2	X	GW40022
X	4	GW40001	GW40023
X	6	X	GW40024
GW40408B	8	GW40003	GW40026
GW40412B	12	GW40005	GW40028
GW40408B	2x12	GW40007	GW40030
GW40412B	3x12	X	GW40032
GW40412B	2x18	GW40009	X

Elosztók

								
FK/SÜLLY.		SÜLLYESZTETT	SÜLLYESZTETT		FALON KÍVÜLI		FALON KÍVÜLI	
AJTÓ		FEHÉR	ÁTLÁTSZÓ	FEHÉR	ÁTLÁTSZÓ	FEHÉR	ÁTLÁTSZÓ	ÁTLÁTSZÓ
SZÍN		FEHÉR	FEHÉR				FEHÉR	FEHÉR
SZÉRIA		40CDKI	40CDKI		40CDPDE		40CDK	40CDK
SÍN TARTOZÉK		NEM	IGEN				NEM	IGEN
SÍN	IP, IK	IP40 IK8	IP40 IK8				IP65 IK10	IP65 IK10
X	2	X	X	X	X	X	X	X
X	4	X	X	X	X	X	GW40101	X
X	6	X	X	X	X	X	X	X
GW40408B	8	GW40655	GW40604BS	GW40884BS	GW40043BS	GW40063BS	GW40102	GW40102BS
GW40412B	12	GW40657	GW40605BS	GW40885BS	GW40045BS	GW40065BS	GW40103	GW40103BS
	2x12	GW40659	GW40606BS	GW40886BS	GW40047BS	GW40067BS	GW40104	GW40104BS
	2x12	X	GW40606BD	GW40886BD	GW40047BD	GW40067BD	X	GW40104BD
	3x12	GW40661	X	X	X	X	GW40105	GW40105BD
GW40418B	18	X	GW40608BS	GW40888BS	X	X	GW40106	GW40106BS
	2x18	X	GW40609BS	GW40889BS	GW40049BS	GW40069BS	GW40107	GW40107BS
	2x18	X	GW40609BD	GW40889BD	GW40049BD	GW40069BD	X	GW40107BD
GW40418B	3x18	X	GW40610BD	GW40890BD	GW40051BD	GW40071BD	GW40108	GW40108BD
	3x18	X	GW40610BT	GW40890BT	X	X		GW40108BT
	4x18	X	GW40611BD	GW40891BD	GW40053BD	GW40073BD	GW40109	GW40109BD
	4x18	X	GW40611BQ	GW40891BQ	GW40053BQ	GW40073BQ	X	GW40109BQ

										
MODUL	8			12				18		
KÓD	GW40401	GW40408B	GW40408U	GW40402	GW40412B	GW40412U	GW40422U	GW40404	GW40418B	GW40418U
PÓLUSOK SZÁMA	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1
MAX. AMPER	125	80	80	125	80	80	80	125	80	80
BEKÖTÉS dbxø mm2	1x35	2x16	2x16	3x35	3x16	3x16	3x16	5x35	3x16	3x16
BEKÖTÉS dbxø mm2	7x10	7x10	7x10	10x10	11x10	11x10	29x10	14x10	17x10	17x10

GEWISS HUNGARIA KFT.

1107 Budapest - Ceglédi út 2

Tel. +36 1 951 1496

gewiss-hu@gewiss.com - www.gewiss.com/hu/hu



GEWISS S.p.A.

Cím: Via Domenico Bosatelli Cavaliere del Lavoro, 1,
24069 Cenate Sotto BG, Olaszország

T +39 035 946 111

F +39 035 945 222

E gewiss@gewiss.com

www.gewiss.com

Látogasson el a www.gewiss.com weboldalra, és kövessen minket:



GEWISS